



TASKI® Jontec Nobile Plus

Cristallizzante ad elevata brillantezza per pavimenti in marmo

Descrizione

TASKI Jontec Nobile Plus è ideale per la cristallizzazione ad umido e la protezione di pavimenti in pietra calcarea.

Caratteristiche principali

- La finitura a specchio si ottiene grazie alla combinazione dell'azione meccanica e chimica
- Riduce la penetrabilità dell'acqua e dello sporco, facilitando così la pulizia e la manutenzione quotidiana
- Aumenta la brillantezza dei contorni e mette in risalto l'aspetto naturale del pavimento
- Rafforza in modo significativo le proprietà antistruciolo del pavimento

Benefici

- Formulato per una efficace cristallizzazione ad umido
- Contiene componenti abrasivi a grana fine che rafforzano l'azione meccanica della macchina
- Molto efficace

Modalità d'uso

Dosaggio:

Realizzare la soluzione con 3 parti di polvere e 1 parte di acqua. Aggiungere lentamente l'acqua alla polvere e agitare vigorosamente la soluzione fino ad ottenere una pasta omogenea.

Prima di applicare la pasta sulla superficie, agitare adeguatamente la soluzione in modo che i cristalli non si depositino sul fondo.

Applicazione

1. Se il pavimento ha graffi visibili, levigare la superficie con un disco diamantato abrasivo per 2 minuti a m². In seguito utilizzare un disco diamantato a grana fine per 5 minuti a m² per lucidare prima di procedere alla cristallizzazione.
2. Pulire la superficie utilizzando un detergente neutro e una monospazzola con pad rosso e successivamente procedere con l'aspirazione. Risciacquare accuratamente con acqua per rimuovere tutte le particelle di sporco. Preparare la soluzione con 3 parti di TASKI Jontec Nobile Plus e 1 parte di acqua. Utilizzare 40 grammi di pasta per m².
3. Inumidire il pavimento utilizzando un mop assicurandosi di non lasciare acqua in eccesso sul pavimento. È estremamente importante avere il pavimento leggermente umido prima dell'applicazione del TASKI Jontec Nobile Plus.
4. Distribuire la pasta al centro dell'area di applicazione. Lavorare l'amalgama con una monospazzola a bassi giri (peso minimo 50 kg), dotata di disco rosso.
5. Iniziare a diffondere la pasta in modo uniforme su tutta l'area da trattare.
6. Lavorare immediatamente la pasta per 3-4 minuti per m². Non lasciare asciugare la pasta. Utilizzare un po' d'acqua se necessario per mantenere la pasta cremosa.
7. Per terminare la cristallizzazione nella striscia trattata, diluire l'amalgama con acqua pulita e aspirare con una aspiraliquidi. Risciacquare abbondantemente la striscia con acqua pulita. Dopo aver cristallizzato la superficie, trattare l'intera area con una soluzione detergente neutra.
8. Una volta che il pavimento sarà completamente asciutto passare a secco con una monospazzola dotata di disco bianco.





TASKI® Jontec Nobile Plus

Cristallizzante ad elevata brillantezza per pavimenti in marmo

Caratteristiche tecniche

Piattaforma dosaggio	Descrizione / Formato	Dosaggio uso soluzione	Aspetto	pH in uso	Stato fisico (20° C)
Concentrato standard	TASKI Ceramica 2 x 5 L	3 parti di polvere su 1 parte di acqua	Polvere bianca	< 2	1.00 g/cm3

I dati chimico-fisici indicati rappresentano caratteristiche tipiche del prodotto e non costituiscono specifica.

Per maggiori informazioni sull'utilizzo e lo smaltimento del prodotto consultare la scheda di sicurezza.
Per esclusivo uso professionale.

Compatibilità del prodotto

Non utilizzare su superfici sensibili agli acidi.

Informazioni ambientali

I tensioattivi utilizzati in questo prodotto sono biodegradabili con riferimento al requisito delle direttive comunitarie 73/404/CEE e 73/405/CEE e loro successive modifiche.