



# TASKI® Jontec Forward

## F4h

### Alkalischer Fussbodenreiniger, niedrigschäumend

#### Beschreibung

Hochwirksamer alkalischer Fussbodenreiniger, speziell für den Einsatz in Scheuersaugmaschinen entwickelt. Dank der niedrigschäumenden Formulierung werden hartnäckige Verschmutzungen und Fett von allen wasserbeständigen, unbeschichteten Hartbelägen (ausgenommen unversiegeltes Holz) entfernt. Auch für die Entfernung von Produktrückständen geeignet.

#### Wichtigste Eigenschaften

- Effektive Kombination von Tensiden und alkalischen Wirkstoffen
- Hohes Emulgiervermögen
- Niedrigschäumend, schnell wirkend
- Vielseitige Anwendung
- Frischer Duft
- Für die Vorbereitung von Böden für das Aufbringen einer neuen Beschichtungsschicht (Topcoating) geeignet

#### Vorteile

- Sehr gute Reinigungsleistung auf allen wasserbeständigen Hartböden (ausgenommen unversiegeltes Holz)
- Reinigt und entfernt zuverlässig Schmutz, Fette und Rückstände von Pflegeprodukten
- Ideal für den Einsatz in Scheuersaugmaschinen
- Auch für Einscheibenmaschinen und Nasswischsysteme geeignet
- Hinterlässt einen angenehmen, frischen Duft
- Exzellenter Tiefenreiniger; ermöglicht eine bessere Haftung von zusätzlichen Beschichtungsschichten

#### Anwendungshinweise

##### Dosierung:

TASKI Jontec Forward ist in verschiedenen Verpackungsgrößen erhältlich und kann entweder manuell (Standardkonzentrat) oder mit Hilfe eines unserer Dosiersysteme (SmartDose, J-Flex, QuattroSelect, IntelliDose oder DQFM) dosiert werden. Ausführliche Informationen zu den einzelnen Dosiersystemen entnehmen Sie bitte der Tabelle der technischen Daten. Die richtige Dosierung spart Kosten und minimiert die negativen Auswirkungen auf die Umwelt.

##### Anwendung:


##### **Maschine oder Manuell**

Das Produkt in den gefüllten Wassertank dosieren und die Lösung aufbringen. Einwirken lassen (Lösung nicht trocknen lassen) und dann den Scheuervorgang durchführen, anschliessend Schmutzlösung aufnehmen.

##### Entfernung von Produktrückständen (Top Stripping):

Das Produkt in einen mit Wasser gefüllten Eimer, in den Wassertank der Einscheibenmaschine/Scheuersaugmaschine dosieren.

Lösung aufbringen, 5 Minuten einwirken lassen, Scheuervorgang durchführen und anschliessend Schmutzlösung aufnehmen. Boden mit klarem Wasser spülen.





# TASKI® Jontec Forward

# F4h

## Alkalischer Fussbodenreiniger, niedrigschäumend

### Technische Daten

Dosier-plattform	Art. Nr.	Beschreibung/ Verpackung	Eimer	Scheuersaug- maschine	Aussehen	ph-Wert Konzentrat	ph-Wert Gebrauchs- lösung	Relative Dichte (bei 20°C)
Standard- Konzentrat	7513111	TASKI Jontec Forward 10L	50ml (0.5%) für 10L, max. 5%	50ml (0.5%) für 10L, max. 2% Pflegefilmsanierung: 200ml (2%) für 10L	Klar, farblos	10	8,7 (1%)	1.05 g/cm <sup>3</sup>
IntelliDose	7515722	TASKI Jontec Forward ID 2 x 1.5L	N/A	0.2%, 0.3%, 0.5%	Klar, farblos	10	8,7 (1%)	1.05 g/cm <sup>3</sup>
J-Flex	7512206	TASKI Jontec Forward J-Flex 1.5L	75 x 10L (0.2%) Eimer 1 Tropf 30 x 10L (0.5%) Eimer 3 Tropfen	75 x 10L (0.2%) Eimer 1 Tropfen 30 x 10L (0.5%) Eimer 3 Tropfen	Klar, farblos	10	8,5 (1%)	1.03 g/cm <sup>3</sup>
Quattro- Select	7517107	TASKI Jontec Forward QS 2x2.5L	125 x 10L (0.2%) 63 x 10L (0.4%)	0.2%, 0.4%	Klar, hell, gelb	10	8,5 (1%)	1.03 g/cm <sup>3</sup>
SmartDose	7520206	TASKI Jontec Forward SD 1,4L	70 x 10L (0.2%), 1x drücken	70 x 10L (0.2%), 1x drücken	Klar, farblos	10	8,7 (1%)	1.05 g/cm <sup>3</sup>
DQFM	7518567	TASKI Forward conc. 4 x 1.5L		30 x 10L (0.5%)	Klare, grüne Flüssigkeit	11	8,5 (1%)	1.03 g/cm <sup>3</sup>

Die oben angegebenen technischen Daten sind Durchschnittswerte und gelten nicht als Produktspezifikation.

### Produktsicherheit und Lagerhinweise

Umfassende Informationen zur Handhabung und Entsorgung dieses Produkts sind in einem separaten Sicherheitsdatenblatt (SDB) aufgeführt. <https://sds.diverse.com/>.

Nur für professionelle Anwender/Fachleute.

Im geschlossenen Originalgebinde und vor extremen Temperaturen geschützt lagern.

### Materialverträglichkeit

Vor Gebrauch Materialverträglichkeit an einer kleinen, unauffälligen Stelle prüfen. Spritzer der Lösung auf alkaliempfindlichen Flächen (z. Holz-Fussleisten, lackierte Oberflächen) unverzüglich mit Hilfe eines feuchten Tuchs entfernen.

Nicht auf wasserempfindlichen Böden wie unversiegeltem Holz oder Kork verwenden.