



Diversey™

TASKI® Jontec TimeSaver

Emulsione per pavimenti ad alto contenuto polimerico

Descrizione

TASKI Jontec TimeSaver è un'emulsione ultra concentrata ad elevato livello di lucido adatta per la maggior parte dei pavimenti duri. E' quasi inodore e ideale per alberghi, ambienti ospedalieri, scuole, negozi, supermercati, ecc. Specificamente formulato con un elevato contenuto di polimeri Diversey, TASKI Jontec TimeSaver permette di ottenere un grado di lucentezza superiore alle normali emulsioni, con meno mani. Nonostante l'elevata concentrazione di polimeri, non è necessario alcun sistema specifico per la sua applicazione, inoltre il prodotto offre un'eccellente resistenza al traffico, soprattutto contro graffi e segni neri. L'elevata resistenza al traffico aumenta la vita del prodotto sul pavimento prima delle operazioni di completa deceratura e riceratura. Una deceratura parziale e l'applicazione di una sola mano di prodotto vi permetterà di allungare la durata della protezione in modo significativo, consentendo così di risparmiare tempo nell'applicazione, nella manutenzione e prima della deceratura completa.

Caratteristiche principali

- Emulsione ultra concentrata, con un elevato contenuto di polimeri
- Dona una maggiore lucentezza con un minor numero di mani
- Superiore resistenza al traffico, ai segni neri e ai graffi
- Quasi inodore
- Emulsione bianca opalescente


Benefici

- Emulsione esclusiva
- Permette di ottenere risultati migliori in minor tempo
- La finitura ha una durata superiore alla norma, richiede una manutenzione inferiore e aumenta la vita della protezione in modo significativo
- Ideale per hall di alberghi, ambienti ospedalieri, scuole, negozi, supermercati, ecc.
- Facile da applicare, lascia le superfici brillanti e cristalline
- Compatibile con un utilizzo tradizionale : mop piatto, mop e secchio e spandicera

Modalità d'uso

Preparazione: Decerare il pavimento con un decerante Diversey, risciacquare abbondantemente e lasciare asciugare completamente.

1. Versare il prodotto sul pavimento, stenderlo in modo uniforme con un mop o spandicera in strisce larghe 1-1.5 m, avendo cura di sovrapporle quando il prodotto è ancora bagnato.
2. Lasciare quindi asciugare completamente (20-30 minuti) prima di applicare una seconda mano.
3. L'opalescenza di TASKI Jontec TimeSaver permette di visualizzare durante



© A.I.S.E.



TASKI® Jontec TimeSaver

l'applicazione dove è già stato applicato il prodotto, evitando così di lasciare aree scoperte. I segni dell'applicazione spariranno con l'asciugarsi del prodotto. Le due mani saranno normalmente sufficienti per ottenere ottimi risultati nel trattamento della maggior parte dei pavimenti. A 24 ore dalla posa è consigliabile effettuare una lucidatura a secco della superficie trattata in modo da rendere la protezione più resistente.

Dosaggi consigliati:

Pronto all'uso. Non diluire.

Manutenzione:

Una deceratura parziale e l'applicazione di una sola mano di TASKI Jontec TimeSaver consentirà di aumentare la vita della protezione per altri mesi. Utilizzare uno dei prodotti Diversey per la deceratura parziale per rimuovere il prodotto, lasciare asciugare completamente e applicare una mano di TASKI Jontec TimeSaver. La tua protezione sarà come nuova. Questo consentirà di diminuire le frequenze delle operazioni di deceratura completa.

Caratteristiche tecniche

Aspetto fisico: Liquido lattiginoso bianco

pH (tal quale): ≈8

pH (in uso): ≈8

Peso specifico: 1.04 g/cm³

I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.

Precauzioni per l'utilizzo e lo stoccaggio

Per maggiori informazioni sull'utilizzo e lo smaltimento del prodotto consultare la scheda di sicurezza : sds.diversey.com. Conservare nei contenitori originali chiusi evitando temperature estreme.

Per esclusivo uso professionale. Non stoccare o utilizzare a temperature inferiori a 5°C.

Compatibilità prodotto

Trattare solamente pavimenti lavati a fondo, ben risciacquati e asciutti. Non diluire o mescolare con altri prodotti. Non utilizzare su plastica, legno non sigillato e sughero. Seguire esattamente le istruzioni per l'uso e le procedure di manutenzione. Non usare all'aperto o in zone bagnate.

Approvazioni

Testato secondo gli standard internazionali ASTM D-2047 per le proprietà antiscivolo.